



I tavoli sono realizzati su fianchi e adottano un sistema di riscaldamento che funziona grazie ad una resistenza circolare riscaldante posta sul lato destro del tavolo e ad una ventola che distribuisce il calore internamente al tavolo. Sono previsti modelli con porte scorrevoli e passanti, con e senza alzatina.

The counters are made with sides and feature a heating system that works by means of a circular heating element located on the right side of the counter and a fan that distributes the heat inside it. Models are available with sliding and pass-through doors, with or without upstand.

Les comptoirs sont fabriqués avec des côtés et disposent d'un système de chauffage qui fonctionne au moyen d'un élément chauffant circulaire situé sur le côté droit du comptoir et d'un ventilateur qui distribue la chaleur à l'intérieur. Les modèles sont disponibles avec des portes coulissantes et traversantes, avec ou sans dossier.

Die Schranktische sind mit Seitenwänden versehen und verfügen über ein Heizsystem, das mit einem kreisförmigen Heizelement auf der rechten Seite des Schanks und einem Lüfter, der die Wärme im Inneren verteilt, arbeitet. Die Modelle sind mit Schiebe- und Durchgangstüren, mit oder ohne Aufkantung erhältlich.

CARATTERISTICHE

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



- realizzate in acciaio inox AISI 304
- made of stainless steel AISI 304
- fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- hergestellt aus Edelstahl AISI 304



- Fino a 2000 mm
- Up to 2000 mm
- Jusqu'à 2000 mm
- Bis 2000 mm



- Bordo piano 40 mm
- Worktop 40 mm thickness
- Epaisseur du dessus 40 mm
- Plattenkante 40 mm



- Dotati di piedini h. 14/23 cm
- With adjustable feet, h. 14/23 cm
- Pieds réglables d'une hauteur de 14/23 cm
- Mit höhenverstellbaren Füßen H. 14/23 ausgestattet



- Con schiena
- With back
- Avec dos
- Mit Rückwand



- Range di temperatura
- Temperature range
- Gamme de température
- Temperaturbereich



- Ventilati
- Ventilated
- Ventilées
- Umluftkühlung



- Alimentazione standard 230V/50Hz 1N
- Supply Voltage 230V/50Hz 1N
- Tension d'alimentation 230V/50Hz 1N
- Anschlussspannung 230V/50Hz 1N



- Potenza assorbita 2200W 9,6A
- Total power 2200W 9,6A
- Puissance 2200W 9,6A
- Leistung 2200W 9,6A

DOTAZIONE STANDARD

EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT / AUSRÜSTUNG



- Con ripiano
- With shelf
- Avec étagère
- Mit Zwischenfläche



- Con alzatina tamponata h 100 mm
- With closed rear upstand h 100 mm
- Avec dossier fermé arrier h 100 mm
- Mit geschlossener Aufkantung H 100 mm

OPTIONAL

OPTIONAL / OPTIONNEL / OPTIONAL



- Bordo raggiato R 15 mm
- Rounded front edge R 15 mm
- Bord rayonné R 15 mm
- Abgerundete Kante R 15 mm



- Con alzatine laterali
- With side upstand
- Avec rebord lateral
- Mit Seitenaufkantung



- Con ruote zincate o inox Ø 125
- With galvanized or stainless steel wheels Ø 125
- Avec roues galvanisées ou inox Ø 125
- Mit verzinkten oder Edelstahlrädern Ø 125



MODELLO MODEL - MODEL - MODELL			MATERIALE MATERIAL MATÉRIAL WERKSTOFF	CAPACITÀ LORDA GROSS CAPACITY CAPACITÉ BRUTE BRUTTOVOLUMEN	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION - DIMENSIONS EXTERNES - AUSSENABMESSUNGEN		
CON ALZATINA WITH REAR UPSTAND AVEC DOSSÉRET MIT AUFKANTUNG	SENZA ALZATINA WITHOUT REAR UPSTAND SANS DOSSÉRET OHNE AUFKANTUNG	PASSANTE PASS-TROUGH PASSANTES DURCHGEHEND			LUNGHEZZA LENGTH - LONGUEUR - LÄNGE	PROFONDITA' DEPTH - PROFONDEUR - TIEFE	ALTEZZA HEIGHT - HAUTEUR - HÖHE
TCM6710710	TCM6710720	TCM6710730	AISI 304	257	1000 mm	700 mm	850 mm
TCM6711710	TCM6711720	TCM6711730		290	1100 mm		
TCM6712710	TCM6712720	TCM6712730		322	1200 mm		
TCM6713710	TCM6713720	TCM6713730		354	1300 mm		
TCM6714710	TCM6714720	TCM6714730		386	1400 mm		
TCM6715710	TCM6715720	TCM6715730		418	1500 mm		
TCM6716710	TCM6716720	TCM6716730		450	1600 mm		
TCM6717710	TCM6717720	TCM6717730		483	1700 mm		
TCM6718710	TCM6718720	TCM6718730		515	1800 mm		
TCM6719710	TCM6719720	TCM6719730		547	1900 mm		
TCM6720710	TCM6720720	TCM6720730		579	2000 mm		
TCM7110710	TCM7110720	TCM7110730		257	1000 mm	700 mm	890 mm
TCM7111710	TCM7111720	TCM7111730		290	1100 mm		
TCM7112710	TCM7112720	TCM7112730		322	1200 mm		
TCM7113710	TCM7113720	TCM7113730		354	1300 mm		
TCM7114710	TCM7114720	TCM7114730		386	1400 mm		
TCM7115710	TCM7115720	TCM7115730		418	1500 mm		
TCM7116710	TCM7116720	TCM7116730		450	1600 mm		
TCM7117710	TCM7117720	TCM7117730		483	1700 mm		
TCM7118710	TCM7118720	TCM7118730		515	1800 mm		
TCM7119710	TCM7119720	TCM7119730	547	1900 mm			
TCM7120710	TCM7120720	TCM7120730	579	2000 mm			

